

2024年5月17日

平素より Fortinet 製品をご愛顧いただきありがとうございます。
下記のとおり製品情報及びサポート情報をご案内させていただきます。

件名：メモリ 2GB モデルにおける Proxy 機能に関する仕様変更について
対象製品：2GB メモリ搭載のモデル (FortiGate 60E/80E/90E/40F/60F/61F) ※FortiGate-VM は対象外
対象バージョン：FortiOS v7.4.4 以降

1. 概要

FortiOS v7.4.4 以降では、2GB メモリ搭載のモデル (FortiGate 60E/80E/90E/40F/60F/61F) において、パフォーマンスの向上とメモリ使用量最適化の一環として、プロキシ関連機能が使用できなくなるよう仕様が変更されました。具体的には、以下の機能が使用できなくなります。

対象機能：

- ・ ZTNA
- ・ プロキシベースの UTM プロファイル
- ・ プロキシベースの FW ポリシー
- ・ 明示プロキシ、透過型プロキシ
- ・ バーチャルサーバのロードバランス (リバースプロキシ)
- ・ プロキシ専用 UTM プロファイル
 - ビデオフィルター
 - インライン CASB
 - ICAP
 - WAF
 - SSH フィルター
- ・ WAN 最適化 (ログ用 SSD 搭載モデルのみ)

2. 留意事項

対象製品にて上記機能をご利用されている場合は、FortiOS v7.4.4 以降へアップグレードしないようお願いいたします。FortiOS v7.4.4 以降にアップグレードを行うと、上記対象機能の設定が引き継がれません。

3. 対策

2GB メモリ搭載のモデルにて、引き続き上記の対象機能を利用し続けたい場合は、v7.4 系の FortiOS の使用を中止し、v7.2 系にダウングレードしてください。

※FortiOS v7.2 系のソフトウェアサポート期限につきましては、以下資料をご参照ください。

https://auth.scsk.jp/fortinet/pdf/Fortinet_Software_EOS.pdf

詳細はメーカーの New Feature Guide をご参照ください。

<https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.0/new-features/519079/proxy-related-features-no-longer-supported-on-fortigate-2-gb-ram-models-7-4-4>

以上

SCSK SCSK株式会社